

| Prodotto | Tipo di fornitura: |
|----------------|--------------------|
| Latex Sint 420 | Sfuso in cisterna |

| | |
|----------------------------------|---|
| DESCRIZIONE: | Latex sint è un lattice sintetico |
| PACKAGING: | Cisternette da 1000 Kg. |
| STOCCAGGIO E PRECAUZIONI: | Il prodotto deve essere conservato in recipienti ben chiusi ad una temperatura compresa fra 5 e 40 °C. Tempo di conservazione 6 MESI dalla data di fornitura. Dati ed indicazioni rilevanti per la sicurezza, informazioni per l'etichettatura possono essere desunti dal profilo di sicurezza. |

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Sostanza secca ISO 124 | 47,5 - 49,5 % |
| pH ISO 976 | 6,0-7,0 |

N.B:I dati di cui sopra sono il risultato di prove effettuate nei ns. laboratori. Data la molteplicità delle condizioni d'impiego essi vanno adattati alle condizioni di effettivo utilizzo. Pertanto nessuna ns. responsabilità può essere originata da tali dati. Per notizie più specifiche si prega di contattare il ns. Servizio Tecnico. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La Società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.